

# Gamme AS




## PRODUITS

### AS-5 Fiche Technique

#### Caractéristiques electroacoustiques

Type	Enceinte 2 voies passive
Charge	Bass-reflex
Transducteur	Coaxial woofer 5" + compression 1" (ferrite)
Réponse en Fréquence	80 - 20 KHz
Efficacité 1W/1m	91 dB SPL
Impédance nominal	8 Ohm
Dispersion	Conique 90°@2KHz ; 70°@10KHz
Puissance AES;Peak	100 W ; 400 W
Puissance d'amplification	200 à 400 W
Niveau max/1m	117 dB SPL max

#### Dimensions



#### Caractéristiques physiques

Enceinte	Coques en aluminium
Finition	RAL standards ou variantes*
Grille	Démontable. 15 couleurs de tissu au choix* sur grille métal perforé

Connectique 2 speakon 4 points

Masse unitaire	4,5 Kg net ; 4,8 Kg transport
Dimensions transport	200.200.250 mm

\* Se reporter à  
Gamme AS - Finitions, personnalisation

#### Options et accessoires

Intégration Familles: Perchoir, Suspendu, Tube\*

Caisson de grave	AS-S10
Fréquence de coupure	110-140 Hz

\* Se reporter à :  
Gamme AS - Solutions d'intégration  
Gamme AS - Manuel d'intégration

#### Réponse en fréquence

